

SIKKERHEDSDATABLAD

Universal Sealer

Erstatter: -

Sidst godkendt: 05.11.2020

Version: 1.1

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR

Handelsnavn: Universal Sealer
Produkt nr.: 1322889

1.2 RELEVANTE IDENTIFICEREDE ANVENDELSER FOR STOFFET/BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER DER FRARÅDES

-

1.3 NÆRMERE OPLYSNINGER OM LEVERANDØREN AF SIKKERHEDSDATABLADET

Firmanavn: Contec Prefab A/S
Gade: Axel Kiers Vej 30
Land/By: 8270 Højbjerg, Danmark
Kontaktperson og e-mail: +45 86280290, www.contec-prefab.com

1.4 NØDTELEFON

Giftlinjen (Bispebjerg Hospital): +45 82121212. Åben 24 timer i døgnet.

2. FAREIDENTIFIKATION

2.1 KLASSIFICERING AF STOFFET ELLER BLANDINGEN

Indeholder en lille mængde organiske opløsningsmidler. Produktet indeholder komponenter, som kan optages gennem huden.

2.2 MÆRKNINGSELEMENTER

-

SIKKERHEDSDATABLAD

Universal Sealer

2.3 ANDRE FARER

-

3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER

3.1 KEMISK BESKRIVELSE OG KOMPONENTIDENTIFIKATION

CAS-nr.	EF-nr.	%	Kemisk navn	Klassificering	Note	
111-76-2	203-905-0	< 5%	butylglycol	Xn, Xi	R20/21/22, R36/38	1
84931-74-8		5-15%	Alifatisk urethan	Xi	R36/37/38	

1) Opført på Arbejdstilsynets vejledende liste over grænseværdier for stoffer og materialer i At-vejledning nr. C.0.1. (april 2005)

3.2 FARLIGE INDHOLDSSTOFFER

-

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1 BESKRIVELSE AF FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Indånding:	Sørg for frisk luft, varme og hvile. Søg læge ved vedvarende irritation eller utilpashed.
Hudkontakt:	Forurenet beklædning, smykker og ure fjernes. Vask grundigt med vand og sæbe. Hudrensemiddel kan anvendes. Affedtet hud smøres med fugtighedscreme.
Øjenkontakt:	Skyl øjet med vand/øjenskyllvand til partiklerne er væk. Lykkes det ikke at skylle partiklerne ud, bør en læge undersøge øjet.
Indtagelse:	Søg rådgivning af læge.
Forbrænding:	-
Øvrige oplysninger:	-

4.2 VIGTIGSTE SYMPTOMER OG VIRKNINGER, BÅDE AKUTTE OG FORSINKEDE

-

SIKKERHEDSDATABLAD

Universal Sealer

4.3 ANGIVELSE AF OM ØJEBLIKkelig LÆGEHJÆLP OG SÆRLIG BEHANDLING ER NØDVENDIG

-

5. BRANDBEKÆMPELSE

5.1 SLUKNINGSMIDLER

Ikke brændbart. Slukningsmidler vælges under hensyntagen til omgivelserne.

5.2 SÆRLIGE FARER I FORBINDELSE MED STOFFET ELLER BLANDINGEN

-

5.3 ANVISNINGER FOR BRANDMANDSKAB

Undgå indånding af dampe og røggasser. Brug åndedrætsværn ved brandbekæmpelse.

6. FORHOLDREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1 PERSONLIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER, PERSONLIGE VÆRNEMIDLER OG NØDPROCEDURER

Anvend personlige værnemidler - se afsnit 8.

6.2 MILJØBESKYTTELSESFORANSTALTNINGER

Undgå forurening af kloaksystem, vandområder og jord.

6.3 METODER OG Udstyr TIL INDDÆMNING OG OPRENSNING

Opsamles med et absorberende materiale. Små mængder tørres op med sugende papir eller klude. Opsamlet spild anbringes i lukket beholder mærket med indholdet. Gulve vaskes efterfølgende med vand og sæbe. Vedrørende bortskaffelse, se punkt 13.

6.4 HENVISNING TIL ANDRE PUNKTER

-

7. HÅNDBETING OG OPBEVARING

SIKKERHEDSDATABLAD

Universal Sealer

7.1 FORHOLDSREGLER FOR SIKKER HÅNDBTERING

Undgå kontakt med huden. Ved arbejde med maling og limprodukter skal god arbejdshygiejne altid følges.

7.2 BETINGELSER FOR SIKKER OPBEVARING, HERUNDER EVENTUEL UFORENELIGHED

Opbevares tørt og køligt i originalemballage. Opbevares frostfrit. Opbevares utilgængeligt for børn.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1 KONTROLPARAMETRE

Grænseværdier skal overholdes, og risikoen for indånding af dampe skal gøres mindst mulig.

CAS-nr.	Kemisk navn	Grænseværdier	Anm.
111-76-2	Butylglycol	20 ppm 98 mg/m ³	H

8.2 EKSPONERINGSKONTROL

Der skal være effektiv ventilation.

8.3 PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Beskyttelse ved indånding Ved brug af et filtrerende åndedrætsværn skal der bruges et filter af typen A2 (organiske dampe, brunt).

Beskyttelse af hænder Ved længerevarende kontakt med produktet anvendes beskyttelseshandsker. Anvend beskyttelseshandsker af nitrilgummi eller lignende egnet materiale. Gennembrudstid > 240 minutter. Hanskeleverandørens anvisninger vedrørende anvendelse og udskiftning skal altid følges.

Beskyttelse af øjne Brug egnede beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm som beskyttelse mod stænk.

Beskyttelse af hud -



SIKKERHEDSDATABLAD

Universal Sealer

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

9.1 OPLYSNINGER OM GRUNDLÆGGENDE FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

Udseende:	Væske		
Farve:	Klar		
Lugt:	Svag		
Sikkerhedsdata			
	Værdi	Enhed	Metode (67/548/EEC)
pH	Ca. 8,5		
Smeltepunkt/Frysepunkt	-	°C	
Begyndelseskogepunkt	-	°C	
Flammepunkt	> 100	°C	
Fordampningshastighed	-		
Antændelighed (fast stof, luftart)	-		
Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser	-	vol-%	
Damptryk (mbar, 25°C)	-	hpa	
Dampmassefylde (luft = 1)	-		
Opløselighed i vand	Ja		
Vægtfylde	Ca. 1,0	kg/l	
Fordelingskoefficient (n-oktanol/vand, Log Kow)	-		
Selvantændelsestemperatur	-	°C	
Dekomponeringstemperatur	-	°C	
Viskositet	-		

9.2 Andre oplysninger

-

10. STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 REAKTIVITET

-

10.2 KEMISK STABILITET

Produktet er stabilt og frembyder ingen farlige reaktioner.

10.3 RISIKO FOR FARLIGE REAKTIONER

-

SIKKERHEDSDATABLAD

Universal Sealer

10.4 FORHOLD DER SKAL UNDGÅS

-

10.5 MATERIALER DER SKAL UNDGÅS

-

10.6 FARLIGE NEDBRYDNINGSPRODUKTER

Ved udsættelse for høje temperaturer kan der dannes sundhedsskadelige nedbrydningsprodukter.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 OPLYSNINGER OM TOKSIKOLOGISKE VIRKNINGER

Symptomer:

- Indånding: Langvarig indånding kan give hovedpine og kvalme.
- Øjenkontakt: Stærk i øjnene giver irritation.
- Hudkontakt: Produktet indeholder komponenter, der kan optages gennem huden. Gentagen og langvarig kontakt med produktet kan forårsage rødme og irritation.
- Indtagelse: Indtagelse irriterer slimhinderne i mund, svælg og mavesæk.

Forsinkede og øjeblikkelige påvirkninger samt kroniske påvirkninger fra kort- og langvarig eksponering:

Indånding af høje koncentrationer eller hyppig indånding af selv små mængder organiske opløsningsmidler kan give skade på lever, nyrer og centralnervesystemet.

Numeriske værdier for toksicitet:

-

12. MILJØOPLYSNINGER

12.1 TOKSICITET

I henhold til gældende lovgivning skal produktet ikke klassificeres som miljøfarligt.

SIKKERHEDSDATABLAD

Universal Sealer

12.2 PERSISTENS OG NEDBRYDELIGHED	-
12.3 BIOAKKUMULERINGSPOTENTIALE	-
12.4 MOBILITET I JORD	-
12.5 ANDRE NEGATIVE VIRKNINGER	-

13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

13.1 METODER TIL AFFALDSBEHANDLING

Bortskaffes efter kommunens regulativ om affald. Et eksempel på en EAK-kode nr. (se nedenfor), jf. Miljø- og Energiministeriets affaldsbekendtgørelse.

Affaldsfraktion	03.22	
EAK-kode (affaldskatalog nr.)	20 01	Maling, trykfarver, klæbestoffer og harpikser, bortset fra affald
	28	henhørende under 20 01 27

13.2 BORTSKAFFELSE AF FORURENET EMBALLAGE

-

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

14.1 UN-NUMMER	-
14.2 UN-FORSENDELSSESBETEGNELSE	-
14.3 TRANSPORTFAREKLASSE(R)	-
14.4 EMBALLAGE GRUPPE	-
14.5 MILJØFARER	-

SIKKERHEDSDATABLAD

Universal Sealer

14.6 BULKTRANSPORT

(I HENHOLD TIL BILAG II I MARPOL 73/78 OG IBC-KODEN)

-

14.7 SÆRLIGE FORSİGTIGHEDSREGLER FOR BRUGEREN

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 SÆRLIGE BESTEMMELSER/SÆRLIG LOVGIVNING FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN MED HENSYN TIL SİKKERHED, SUNDHED OG MILJØ

Generelt: VOC-grænseværdi Kat. A/e, VB: 150 g/l (2007).

Mærkning: Produktets VOC: < 150 g/l

Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til Miljøministeriets klassificeringsbekendtgørelse.

MAL-kode: 1-1

15.2 KEMIKALIESİKKERHEDSVURDERING

-

16. ANDRE OPLYSNINGER

SDS ER UDARBEJDET AF: Contec Prefab A/S
Axel Kiers Vej 30
8270 Højbjerg
Danmark
Tlf.: +45 86280290
www.contec-prefab.com

Kontaktperson: Jacob Serwin, +45 88770677, coating@contecgroup.dk

SIKKERHEDSDATABLAD

Universal Sealer

Andet:

R-sætninger:

R20/21/22 Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse. R36/37/38 Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden. R36/38 Irriterer øjnene og huden.

Afsluttende bemærkning:

Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kendskab og vores kontrol, gøres opmærksom på, at det altid påhviler brugeren at foretage de nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler.